

eSat r20

Ladesäule mit IEC 62196-2 Typ 2 Spiralladekabel

Typ PREMIUM / Leistung 11kW



Mode 3 gem. IEC 61851-1 (VDE 0122-1)

Artikelnummer	00010214
Eingangsspannung	400V AC, 3 phasig + N, -20% +15%
Eingangsstrom	max. 16A
Ausgangsspannung	230/400V, 3 phasig
Ausgangsstrom	max. 16A
Ausgangsleistung	max. 11kW
Ladekabel Typ 2	4m spiralisiert
DC-Fehlererkennung	elektronisch, IΔn d.c. >=6mA
RCD*	FI, Typ A 40A, 30mA
MCB*	20A, 3-polig, B-Charakteristik
Energiezähler	MID-konform (geeicht)
Farbdisplay	2,4 Zoll, 320x140 px
Klimasystem	Axiallüfter + Heizung
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +45 °C
Schutzklasse	IP54
Material	VA 1.4301
Höhe (gesamt)	970 mm
Höhe (Kontakt)	750 mm
Durchmesser Ø	114 mm
Gewicht	11.2 kg
Schnittstellen	WLAN / LAN / Digital Input
Kommunikation	eCCP / Modbus TCP
Autorisierung	Plug & Start / eCC APP / RFID
Management	eCC APP / eLMS
Master/Slave	WLAN Mesh
Verpackung	Karton / 1 Stk.
Maße L/B/H	1040 / 200 / 330 mm
Versandgewicht	15.5 kg



Verfügbare Varianten

Bestellnr.: 00010214-xx(Farbcode)

Code	Farbe		Einheit
01		Edelstahl gebürstet	1 Stk.
27		RAL 9005 schwarz matt	1 Stk.

hesotec electrify gmbh

Rubbertsath 34
D 46539 Dinslaken

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

*) bauseits nicht im Lieferumfang

Tel.: +49(0)2064 60105 60
E-Mail: electrify@hesotec.de

eCC -> electrify Charge Control (APP)
eCCP -> electrify Charge Control Protocol
eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)

electrify.hesotec.de

©2021 hesotec electrify gmbh