

Wallbox eBox wr30-L Base

11 kW - Artikelnummer 000 102 40

Wandladestation für Elektrofahrzeuge; (Wallbox) Mode 3 gem. IEC 61851-1

Die Wandladestation eBox wr30-L Base für Elektrofahrzeuge ist das Einstiegsmodell für gewerbliche Bauherren und Privathaushalte: Horizontaler, linksgerichteter Edelstahlkorpus zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich und alle Witterungsbedingungen. Mit optionalen Farbvarianten nach RAL oder mit individuellem Print.

Während des Ladevorgangs informiert eine frei konfigurierbare 360° LED-Anzeige über den jeweiligen Status (Bereitschaft, Ladevorgang, Fehler usw.) in unterschiedlichen Farben.

Technische Beschreibung

Ausführung

Material	Edelstahl VA 1.4301
Ladekabel	Typ 2, glatt, schwarz, 8m Länge
Statusanzeige	LED-Farbanzeige

Konnektivität

Zentr. Lademanagement	auch für mehrere Ladepunkte skalierbar
Schnittstelle	WLAN-Schnittstelle
Kommunikation	eCCP / Modbus TCP
Management	via App: electrify Charge Control (eCC) via Software: electrify Lademanagement System (eLMS)
Autorisierung	per RFID-Karte (MIFARE Classic) / Plug & Start / eCC-App

Sicherheitsmerkmale

Schutzklasse	IP54
Fehlerstromschutz	6 mA DC-Fehlerstromerkennung
Lagerungstemperatur	-25° bis +60°
Betriebstemperatur	-25° bis +45°
Klimasystem	Axiallüfter und Heizung
Ladestromreduktion	Notabschaltung bei Überhitzung (Derating)
Installation	bis zu einer Höhe von 2.000 m ü. NN

Maße

Maße (mm)	Breite 527 / Tiefe 240 / Ø 114
Verpackung (L/B/H in mm)	660 / 330 / 330
Gewicht	9,5 kg
Versandgewicht	1 Karton, insgesamt 13,2 kg



Wallbox eBox wr30-L Base

11 kW - Artikelnummer 000 102 40

Wandladestation für Elektrofahrzeuge; (Wallbox) Mode 3 gem. IEC 61851-1

Elektroinstallation

Ausgangsspannung	230/400 V, 3-phasiger Anschluss
Ausgangsstrom	max. 16 A
Ausgangsleistung	max. 11 kW; ein AC-Ladepunkt
Zuleitungsquerschnitt	min. 5 x 4 mm ² / max. 6 mm ²
Im Lieferumfang enthalten	Wand-/Aufputzadapter 1 RFID-Karte Schrauben & Befestigungsmaterial

Vorzüge

Lademanagement	flexibel und zentral für mehrere Ladepunkte
Positionierung	wandmontiert im Innen- und Außenbereich
LED-Status	frei konfigurierbar für individuelles Ambiente
Konnektivität	WLAN-Schnittstelle
Zertifizierung	CE; EU-Richtlinien-konform (RoHS & REACH)
Gestaltung	Standard: Edelstahl gebürstet, Schwarz matt RAL 9005 Optional: Farbwunsch nach RAL, Print-Design
Produktionsstandort	Dinslaken; Made in Germany

Bestellinformationen

Artikelnummer	000 102 40
Verfügbare Varianten	Edelstahl gebürstet 01 RAL 9005 schwarz matt 27 RAL (Tabelle) Farbwunsch 31 Individual Print Design 32

Ihre Bestellnummer **000 102 40** - **xx** (Farbcode)

Gewünschte Stückzahl **123** (Stk.)

hesotec electrify gmbh
Rubbetskath 34
46539 Dinslaken

Ihr Direktkontakt:
Tel.: +49 (0) 2064 60105 60
E-Mail: electrify@hesotec.de
<https://electrify.hesotec.de>

